

Spezialprofile

kaltgewalzte Profile


Fahrzeugprofile

Halfenprofile

Spezialprofil S235 JR

U-Baustahl

EN 10162 (HL ca. 6 m)




Abmessung in mm			Gewicht
h	b	s	kg/m
40	20	3	1,72
40	40	3	2,47
40	40	4	3,55
46	45	3	2,97
50	40	4	3,67
54	45	4	4,11
62	45	4	4,53
70	50	4	4,93

Abmessung in mm			Gewicht
h	b	s	kg/m
80	50	5	6,42
90	50	5	6,81
100	50	5	7,22
120	60	6	10,40
140	60	6	11,30
160	65	6	12,75
200	80	6	16,00

Spezialprofil S235 JR

Rolladen-U-Profile scharfkantig

(HL ca. 6 m)




Abmessung in mm			Gewicht
h	b	s/t	kg/m
12	12,5	2	0,52
20	20	2	0,88
25	25	2	1,12
30	30	2	1,35

Abmessung in mm			Gewicht
h	b	s/t	kg/m
30	30	3	1,85
36	36	3	2,40
40	40	3	2,69

Spezialprofil S235 JR

U-Profile scharfkantig

(HL ca. 6 m)




Abmessung in mm			Gewicht
h	b	s/t	kg/m
30	15	3	1,28
50	25	3	2,22
50	30	4	3,21

Abmessung in mm			Gewicht
h	b	s/t	kg/m
60	30	3	2,72
70	45	4	5,50

Spezialprofil S235 JR

U-Bordwandprofile sendzimir verzinkt

EN 10162 (HL ca. 6 m)




Abmessung in mm			Gewicht
h	b	s	kg/m
20	20	1,5	0,67
21	21	1,5	0,72
23	23	1,5	0,78
25	25	1,5	0,85

Abmessung in mm			Gewicht
h	b	s	kg/m
28	28	1,5	0,95
31	28	1,5	1,01
15	15	1,5	0,54

* U-Profil scharfkantig verzinkt


Spezialprofil S235 JR
Winkel scharfkantig gleichschenkelig
EN 10056-1/2 (HL ca. 6 m)



Abmessung in mm			Gewicht
a	a	s	kg/m
15	15	2	0,49
15	15	3	0,62
20	20	2	0,59
20	20	3	0,87
25	25	2	0,75

Abmessung in mm			Gewicht
a	a	s	kg/m
25	25	3	1,11
30	30	3	1,34
40	40	5	2,94
50	50	3	2,28


Spezialprofil S235 JR
Winkel scharfkantig ungleichschenkelig
EN 10056-1/2 (HL ca. 6 m)



Abmessung in mm			Gewicht
a	b	s	kg/m
25	15	3	0,87
40	20	3	1,34
50	25	3	1,71

Abmessung in mm			Gewicht
a	b	s	kg/m
60	30	3	2,05
80	40	4	3,65


Spezialprofil S235 JR
Bodenbelagwinkel
(HL ca. 6 m)



Abmessung in mm						Gewicht
h	b	b1	s	t	c	kg/m
50	50	20	5	10	5	4,25
50	50	20	5	12	7	4,60

Abmessung in mm						Gewicht
h	b	b1	s	t	c	kg/m
50	50	20	7	17	10	5,80


Spezialprofil S235 JR
C-Profile
EN 10162 (HL ca. 6 m)



Abmessung in mm				Gewicht
h	b	Nase	s	kg/m
160	40	15	3	6,08
180	40	15	3	6,55


Abmessung in mm				Gewicht
h	b	Nase	s	kg/m
200	40	15	3	7,02

Spezialprofil S235 JR
Kratzbodenprofil/Radreifenstahl
(HL ca. 6 m)



Abmessung in mm			Gewicht
b	h	s	kg/m
50	16,0	3,5	2,35


Spezialprofil S235 JR
T-Profil breitfüßig, rundkantig (teils scharfkantig)
DIN 1024/EN 10055 (HL ca. 6 m)



Abmessung in mm					Gewicht kg/m
Bezeichnung	b	h	s	*	
scharfkantig	30	20	3,0	*	1,15
TB 20	40	20	4,5		2,00
TB 25	50	25	5,0		2,80
TB 30	60	30	5,5		3,64

Abmessung in mm				Gewicht kg/m
Bezeichnung	b	h	s	
TB 35	70	35	6,0	4,75
TB 40	80	40	7,0	6,21
TB 50	100	50	8,5	9,42
TB 60	120	60	10,0	13,4


Spezialprofil S235 JR
Z-Profil rundkantig
DIN 1027 (HL ca. 6 m)



Abmessung in mm					Gewicht kg/m
Bezeichnung	h	b	s	t	
Z 30	30	38	4,5	4	3,39
Z 40	40	40	5,0	4,5	4,26
Z 50	50	43	5,0	5,5	5,31

Abmessung in mm					Gewicht kg/m
Bezeichnung	h	b	s	t	
Z 80	80	50	6,0	7,0	8,71
Z 100	100	55	8,0	6,5	11,40


Spezialprofil S235 JR
Hespenprofil
(HL ca. 6 m teils 3 m)



Abmessung in mm				Gewicht kg/m
b	h	s		
25	8,0	4,0	3m	1,20
30	8,0	4,0		1,24


Abmessung in mm			Gewicht kg/m
b	h	s	
40	13,0	5,0	2,25

Spezialprofil S235 JR
Kipperleisten-Z-Profil
(HL ca. 6 m)



Abmessung in mm					Gewicht kg/m
a	h	b	c	s	
45	34	62	34	4	4,50

Spezialprofil S235 JR
Scheuerleistenprofil
(HL ca. 6 m)




Abmessung in mm					Gewicht kg/m
a	b	c	d	s	
50	70	35	10	2,5	3,00

Spezialprofil S235 JR

Handlaufprofil

(HL ca. 6 m)




Abmessung in mm					Gewicht
b	b1	h	s	t	kg/m
40	19,5	18	8,0	5,0	3,30

Abmessung in mm					Gewicht
b	b1	h	s	t	kg/m
50	23	22,5	10,0	6,5	5,30

Spezialprofil S235 JR

Handlaufprofil H.O.P. 39.036

(HL ca. 6 m)




Abmessung in mm						Gewicht
b	h	c	s	e	f	kg/m
120	55	65	4	32	23	10,00



Spezialprofil S235 JR

Schlitzrohr/Markisenprofil roh&verzinkt

(HL ca. 6 m)




Abmessung in mm			Gewicht
a	b	s	kg/m
10	30	2,0	1,58



Spezialprofil S235 JR

C-Profil sendzimir verzinkt

(HL ca. 6 m)



Abmessung in mm			Gewicht
a	b	s	kg/m
40	22	2,0	1,55




Halfen
Montageschienen
(HL ca. 6 m)




Abmessung in mm	Gewicht	
Bezeichnung	Ausführung	kg/m
HM 20/12	walzblank	0,52




Abmessung in mm	Gewicht	
Bezeichnung	Ausführung	kg/m
HM 28/15	walzblank	1,07
HM 28/15	verzinkt	1,07
HM 28/15	V2A	1,07
HM 28/15	V4A	1,07




Abmessung in mm	Gewicht	
Bezeichnung	Ausführung	kg/m
HM 38/17	walzblank	1,77
HM 38/17	verzinkt	1,77
HM 38/17	V2A	1,77



Abmessung in mm	Gewicht	
Bezeichnung	Ausführung	kg/m
HM 422	walzblank	1,55
HM 422	verzinkt	1,55




Abmessung in mm	Gewicht	
Bezeichnung	Ausführung	kg/m
HM 40/22	walzblank	1,77
HM 40/22	V4A	1,77




Abmessung in mm	Gewicht	
Bezeichnung	Ausführung	kg/m
HM 52/34	walzblank	4,96


Lochschiene
(HL ca. 6 m)




Abmessung in mm	Gewicht	
Bezeichnung	Ausführung	kg/m
HL 28/15	verzinkt	0,86
HL 28/28	verzinkt	1,22




Abmessung in mm	Gewicht	
Bezeichnung	Ausführung	kg/m
HL 36/36	verzinkt	2,00



Maueranschlussschiene
(HL ca. 6 m)



Abmessung in mm	Gewicht	
Bezeichnung	Ausführung	kg/m
HTA 28/15	verzinkt	1,28
HTA 38/17	verzinkt	1,94



Abmessung in mm	Gewicht	
Bezeichnung	Ausführung	kg/m
HTA 40/22	verzinkt	2,31
HTA 50/30	verzinkt	3,58

